

## Stadt Sulzburg

### Prüfergebnisse 2018

Probenahmestelle: Industriegebiet Sulzburg, Laufen und St. Ilgen  
Probenahmedatum: 08.05.2018

Parameter:	Einheit	Ergebnis	Grenzwerte nach TrinkwV	Methode
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	<b>694</b>	2790	DIN EN 27888(C8)
pH-Wert	--	<b>7,29</b>	6,5 - 9,5	DIN EN 38 404-C5
Calcitabscheidekapazität	mg/l	<b>19</b>	--	DIN 38 404-C20-R3
Calcitlösekapazität	mg/l	<b>&lt; 0,1</b>	5,0	DIN 38 404-C20-R3
Ammonium	mg/l	<b>&lt; 0,01</b>	0,5	DIN 38 406-E5
Chlorid	mg/l	<b>30,0</b>	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Nitrat	mg/l	<b>38,5</b>	50	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Sulfat	mg/l	<b>28,0</b>	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Kalium	mg/l	<b>3,2</b>	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Magnesium	mg/l	<b>13,2</b>	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Calcium	mg/l	<b>119</b>	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Natrium	mg/l	<b>15,2</b>	200	DIN EN ISO 11885(E22)
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	<b>5,23</b>	--	DIN 38 409-H7
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	<b>0,75</b>	--	DIN 38 409-H7
Gesamthärte	°dH	<b>19,7</b>	--	berechnet
Gesamthärte	mmol CaO/l	<b>3,51</b>	--	berechnet
Eisen	mg/l	<b>&lt; 0,020</b>	0,2	DIN EN ISO 11885(E22)
Arsen	mg/l	<b>&lt; 0,001</b>	0,01	DIN EN ISO 11885(E22)
Koloniezahl bei 20 °C	KBE/1ml	<b>0</b>	100	TrinkwV 2001(2011) Anl.5 I d)bb)
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/1ml	<b>1</b>	100	TrinkwV 2001(2011) Anl.5 I d)bb)
Escherichia coli	KBE/100 ml	<b>0</b>	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	<b>0</b>	0	DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken	KBE/100 ml	<b>0</b>	0	DIN EN ISO 7899-2

KBE: Koloniebildende Einheiten

### Beurteilung nach der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001:

Die Wasserprobe (Härtebereich: hart) ist calcitabscheidend. Die Wasserprobe ist aus chemischer und bakteriologischer Sicht nicht zu beanstanden.

IFU GmbH Gewerbliches Institut  
für Fragen des Umweltschutzes



.....  
Dr. Alexander Scholz  
Technischer Leiter