

Stadt Sulzburg

Prüfergebnisse 2018

Probenahmestelle: Neuer Hochbehälter
Probenahmedatum: 17.07.2018


Parameter:	Einheit	Ergebnis	Grenzwerte nach TrinkwV	Methode
Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	321	2790	DIN EN 27888(C8)
pH-Wert	--	8,03	6,5 - 9,5	DIN EN 38 404-C5
Calcitabscheidekapazität	mg/l	1,8	--	DIN 38 404-C20-R3
Calcitlösekapazität	mg/l	< 0,1	5,0	DIN 38 404-C20-R3
Ammonium	mg/l	< 0,01	0,5	DIN 38 406-E5
Chlorid	mg/l	4,9	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Nitrat	mg/l	3,9	50	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Sulfat	mg/l	22,4	250	DIN EN ISO 10304-1(D20)
Kalium	mg/l	2,0	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Magnesium	mg/l	7,3	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Calcium	mg/l	35,2	--	DIN EN ISO 11885(E22)
Natrium	mg/l	15,7	200	DIN EN ISO 11885(E22)
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	2,29	--	DIN 38 409-H7
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,08	--	DIN 38 409-H7
Gesamthärte	°dH	6,6	--	berechnet
Gesamthärte	mmol CaO/l	1,18	--	berechnet
Eisen	mg/l	< 0,020	0,2	DIN EN ISO 11885(E22)
Arsen	mg/l	0,005	0,01	DIN EN ISO 11885(E22)
Koloniezahl bei 22 °C	KBE/1ml	0	100	TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl bei 36 °C	KBE/1ml	0	100	TrinkwV §15 Absatz (1c)
Escherichia coli	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme Bakterien	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Enterokokken	KBE/100 ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2

KBE: Koloniebildende Einheiten

Beurteilung nach der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001:

Die Wasserprobe (Härtebereich: weich) ist calcitabscheidend. Die Wasserprobe ist aus chemischer und bakteriologischer Sicht nicht zu beanstanden.

IFU GmbH Gewerbliches Institut
für Fragen des Umweltschutzes


.....
Dr. Alexander Scholz
Technischer Leiter